



**по запросу**

Отдел продаж

8 351 248-09-80

Перезвоним вам в течение 5 минут


# Описание


Камаз седельный тягач с КМУ ИФ-300 43118-24

**Седельный тягач** на шасси автомобиля Камаз 43118-3078-24 предназначен для эксплуатации в составе автопоездов совместно с полуприцепами по всем видам дорог.

Тягач оборудован **краном-манипулятором ИФ-300**, обеспечивающим проведение грузоподъемных работ весом до 9 тонн. Для обеспечения большей устойчивости автомобиля при грузоподъемных работах на тягач установлены дополнительные задние опоры.

## Рестайлинговая кабина Камаз

 **Рестайлинговая кабина Камаз** - это броский облик сочетающий в себе комфорт и надежность.

По многочисленным просьбам клиентов специалистами компании «УралСпецТранс»  была разработана и изготовлена конструкция **металлического бампера для рестайлинговых автомобилей Камаз**. Бампер выполнен из стали СТЗ толщиной 3мм. Раскрой листа стали осуществлен для минимального количества сварных швов. Гнутый профиль цельнолистового материала обеспечивает большую прочность и менее подвержен деформации при различных механических воздействиях. Установка металлического бампера осуществляется на штатные места крепления, а также дополнительно крепится в двух местах по углам.

## Коробка передач ZF Камаз

**Трансмиссионные системы от ZF** уже десятки лет задают стандарты в области приводной техники для грузовиков.



**Основные преимущества** Камаза с коробкой передач ZF:

- Улучшение на 10% тягово-динамических характеристик;
- Снижение расхода топлива;
- Увеличение межсервисного интервала обслуживания на 80%;
- Компоненты привода от ZF сберегают трансмиссию;
- Снижение на 20% усилия переключения на рычаге.

**Механические коробки передач** производства ZF встраиваются в единую систему и обеспечивают **высокий уровень управляемости и комфорта**, и при этом надежны и имеют долгий срок эксплуатации.

## Технические характеристики седельного тягача с КМУ

<b>Параметры масс</b>	
Снаряженная масса тягача, кг	13 750
Полная масса тягача, кг	21 600
Допустимая нагрузка на ССУ, кг	7 700
<b>Распределение нагрузки от автомобиля полной массы</b>	
Нагрузка на передний мост, кг	6 415
Нагрузка на заднюю тележку, кг	15 185
<b>Двигатель</b>	
Модель	740.55
Тип	дизельный с турбонаддувом
Мощность, л.с.	300
<b>Система питания</b>	
Вместимость топливного бака, л	350 + 210
<b>Коробка передач</b>	
Тип	ZF-9, механическая, 9-ступенчатая
<b>Раздаточная коробка</b>	
Тип	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом

Управление	Пневматическое
<b>Главная передача</b>	
Передаточное отношение	6,53
<b>Колеса и шины</b>	
Размер шин	425/85 R21

## Технические характеристики крана манипулятора ИФ-300С

Грузовой момент, тн/м	27,0
Максимальный вылет стрелы, м	8,00
Грузоподъемность на максимальном вылете 8 м, кг	3 300
Максимальная грузоподъемность при вылете 3,0 м, кг	9 000

---

**Source URL:**

<http://atm74.com/catalog/spectehnika-s-kmu/sedelnye-tagaci-s-kmu/sedelnye-tagaci-kamaz-s-kmu/kamaz-sedelnyi-tagac-5>